

Sotningsfrister i Svedala kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2005-03-09 § 30,
justerad av kommunfullmäktige 2021-04-28 § 42.

Gäller från
2021-05-01

Föreskriven frist för hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ske i Svedala kommun.

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare ska sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall ska, beroende på bränsletyp, sotning göras enligt tabell A1 samt A2.

A.1 Om eldning sker med fasta bränslen	
Frist	Anmärkning
3 gånger/år	Konventionella pannor.
2 gånger/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 gång/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

A.2 Om eldning sker med flytande bränslen	
Frist	Anmärkning
3 gånger/år	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
2 gånger/år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
1 gång/år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning.
1 gång/år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.
1 gång/2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning.

B. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov tillämpas sotningsfrister för lokaleldstäder.

Frist	Anmärkning
6 gånger/år	Avser förbränningsanordning där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 gång/år	Avser förbränningsanordning där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

C. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
1 gång/år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 gång/3 år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 gång /3 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning/rengöring ska göras enligt följande.

Frist	Anmärkning
3 gånger/år Tillfällen fördelas jämnt över året	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
2 gånger/år	Avser användning som ovan, men i restaurang som är säsongöppen och endast används del av året.
1 gång/år	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov, samt är utrustad med UV ljus-rening i imkanalen som underhålls och fungerar väl.
1 gång/år	Avser imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

E. Övrigt

Undantag från sotning kan medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen dock med maximalt tre år mellan sotningarna. Detta gäller under förutsättning att objektsägaren i god tid, dock minst 3 veckor innan sotning ska ske, meddelar kommunens sotningsentreprenör.

Undantag från sotning kan medges i samband med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.

Skorstensfejarmästaren eller annan som på kommunens uppdrag genomför brandskyddskontroller i kommunen har möjlighet att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som till exempel ändrad eldningsfrekvens.

F. Övergångsbestämmelser

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/brandskyddskontrollen före ikraftträdandet.

Skorstensfejarmästaren eller annan som på kommunens uppdrag genomför sotning, får besluta om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter skall tillämpas under en kortare övergångstid på vissa objekt.

Övriga upplysningar

Denna föreskrift avser endast sotning/rengöring. Myndighetskontroll i form av brandskyddskontroll ska ske enligt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps fastställda frister. Brandskyddskontrollen ska utföras av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.